

Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор для полирования и восстановления защитного слоя фар автомобиля, содержит полировальную пасту T11 и защитный полимер с высоким содержанием тефлона T4. Можно полировать как при помощи шлифмашины, так и вручную.

ПРИМЕНЕНИЕ 1

Ручная обработка:

1. Полировальная паста T11 + салфетка из микрофибры Brayt* – полируем до снятия матового слоя.
2. Защитный полимер T4 + салфетка из микрофибры Brayt* – наносим на поверхность и оставляем минимум на 1 час, после чего полируем.

Машинная обработка:

1. Полировальная паста T11 + полировальник губка белая «Profi» Brayt * или полировальник из овчины типа «ММ» Brayt 80мм* – полируем до снятия матового слоя.
2. Защитный полимер T4 + салфетка из микрофибры* – наносим на поверхность и оставляем минимум на 1 час, после чего полируем.

* - Рекомендуемые продукты BRAYT, не входящие в набор для полирования фар.

TROTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

ПРИМЕНЕНИЕ 2 - ФАРЫ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ**Ручная обработка:**

1. Шлифуем наждачной бумагой (P1500 - P2500) до момента исчезновения всех дефектов.
2. Полировальная паста T11 + салфетка из микрофибры Brayt* – полируем до снятия следов от обработки наждачной бумагой.
3. Защитный полимер T4 + салфетка из микрофибры Brayt* – наносим на поверхность и оставляем минимум на 1 час, после чего полируем.

Машинная обработка:

1. Шлифуем наждачной бумагой (P600 - P1500) до момента исчезновения всех дефектов.
2. Полировальная паста T11 + полировальник овчина типа «ММ» Brayt 80мм* - полируем до снятия следов от обработки наждачной бумагой.
3. Защитный полимер T4 + салфетка из микрофибры Brayt* – наносим на поверхность и оставляем минимум на 1 час, после чего полируем.

* - Рекомендуемые прокуты BRAYT, не входящие в набор для полирования фар.

ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25⁰С.
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Полировальная паста T11 - 24 месяца от даты производства.

Защитный полимер T4 - 18 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в Технической карте, является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.