

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### SEAM SEALANT

#### Уплотнительная масса для швов



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная уплотняющая масса на основе синтетической резины. Предназначена для ремонта авто кузовов: уплотнения и маскировки соединений элементов кузова. Быстро высыхает и обладает высокой эластичностью. Характеризуется минимальной усадкой и отличной адгезией к поверхностям из стали, оцинковки, алюминия, стекла, дерева, бетона и пластмасс. Устойчива к вибрациям, механическим повреждениям, атмосферным воздействиям и изменениям температуры. **Средство можно окрашивать всеми видами автокрасок, наносить толстыми слоями без риска образования трещин.**

#### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: серый

Вес: 1кг

Основные компоненты: смесь синтетического каучука и смолы

Внешний вид: тиксотропная паста

Время образования «корки»: 3 - 4 мин. (при 25°C)

Удельный вес: 1,20 ± 0,02 г/см<sup>3</sup>

Время высыхания\*\*: 24 часа (при 25°C, толщина пленки 1 мм) Температура

окружающей среды при нанесении: 15 ± 35°C

Повторное окрашивание: после полного высыхания (через 24 часа)

\*В связи с большим количеством лакокрасочных материалов, представленных на рынке, рекомендуется провести тест на совместимость.

\*\*Время высыхания зависит от температуры воздуха, влажности и толщины слоя

#### СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 348 г/л

#### ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Поверхность следует предварительно очистить, высушить и обезжирить.
- Продукт предназначен для нанесения кистью (рекомендуется применение жестких нейлоновых кистей).
- Нанести на поверхность слой необходимой толщины и оставить до полного высыхания. После этого нет необходимости в дополнительной формовке.
- Независимо от толщины нанесённого слоя покраску ремонтируемого элемента можно начать примерно через 20 ÷ 30 минут после нанесения массы.
- Полное время отверждения зависит от толщины нанесенного слоя.
- **После отверждения продукт можно удалить только механически.**

**ВНИМАНИЕ:** В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

#### ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства



ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON SEAM SEALANT уплотнительная масса для швов	300006717 (1кг)

#### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»  
Зомброво, Польша