

13


ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕМОНТА / UNIVERSAL SPOT PRIMER




Объем - 650 ml

Описание

Универсальный быстросохнущий грунт предназначен для работы с протирками и для локального ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей. Наносится на места шлифовки, на голый металл, а также на подготовленные старые покрытия. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами и отличной адгезией. Может быть окрашен сольвентными и водорастворимыми базовыми эмалями. Быстро сохнет и легко шлифуется. Поверхность перед нанесением необходимо очистить, обезжирить и высушить. Для обезжиривания рекомендуется использовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный».



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%.
Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 5-7 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 15-20 мкм.



Высыхание на отлип 5-10 мин.
Полное высыхание - 30 мин при 20°C.



Мокрая шлифовка абразивом P600-P800, сухая шлифовка абразивом P400-P600. После обработки обезжирить.

Ассортимент



АТР-А07277
серый



АТР-А07661
черный



АТР-А07660
белый