

### Glasureit® Разбавитель для переходов



**Применение:**

- Разбавитель для переходов для 923- лаков и 22- / 22 VOC линий покрывных автоэмалей.
- Разбавитель применяется при окраске переходом для выравнивания лакокрасочных покрытий в зонах перекрытия, а также для создания перехода по прозрачному лаку / автоэмали и ремонта деталей с переходным цветом.

	<b>Структура нанесения</b>	<b>S 7, S 7a, S 8, S 9</b>	
	<b>Вязкость DIN 4 20°C</b>	готовый к использованию	
	<b>Пистолет с верхним бачком Входное давление</b>	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бар / 0.7 бар – давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1.3 – 1.4 мм, 2.0 бар
	<b>Количество слоев</b>	2 или 3 (прозрачное покрытие / покрывные поверхности с переходом)	
	<b>Сушка</b>	Так же, как и для Glasureit прозрачных лаков	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

